

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation instructions for KREON - DIAPASON BASE 120V, gear inclusive types: ku94612_, ku94611_, ku94614_, ku94610_

! WARNING - READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION - SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

! RISK OF FIRE! - RISK OF SHOCK!
- INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS THIS LUMINAIRE MUST BE INSTALLED TO CONFIRM WITH NEC AND ALL LOCAL ELECTRICAL & BUILDING CODES & PRACTICES. TO ASSURE FULL COMPLIANCE WITH LOCAL CODES AND REGULATIONS,





CONSULT WITH YOUR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR BEFORE INSTALLATION.
- DISCONNECT POWERSUPPLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING
- ENSURE THE LUMINAIRE IS GROUNDED
- LUMINAIRE IS SURFACE MOUNTED ONLY
- TO REDUCE RISK OF FIRE DO NOT USE A LAMP IDENTIFIED FOR USE IN

ENCLOSED LUMINAIRES
- SUITABLE FOR INDOOR DRY LOCATIONS ONLY

WARNING - to reduce the risk of FIRE OR INJURY:
- turn off power and allow to cool before replacing lamp
- lamp gets HOT quickly! contact only

1 notifications

switch/plug when turning on
- do not touch hot lens, guard, reflector or enclosure
- keep lamp away from materials that may burn
- do not touch lamp at any time; use soft cloth; oil from skin may damage the lamp
- do not operate the luminaire with a missing or damaged shield, if required
- this luminaire can only be used with Kreon accessories

 = CAUTION - RISK OF FIRE - do not install a lamp identified for use only in enclosed luminaires
 = grounding conductor
 min. 30" = do not install any luminaire closer than 30" from wall
 = suitable for indoor dry locations only

Notice de montage pour KREON - DIAPASON BASE 120V, auxiliaire inclus types: ku94612_, ku94611_, ku94614_, ku94610_





! ATTENTION - LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION - CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES REFERENCES

! RISQUE D'INCENDIE! RISQUE DE CHOC!
- INSTRUCTIONS RELATIVES À UN RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS


- CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS
- COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN
- ASSURER QUE LE LUMINAIRE EST MIS À LA TERRE
- MONTER LE LUMINAIRE EN SURFACE SEULEMENT
- POUR EMPLACEMENT SECS SEULEMENT
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE

UTILISER UNE LAMPE INDIQUANT "CONVIENT AUX LUMINAIRES OUVERTS"
ALERTE - pour réduire le risque D'INCENDIE OU DE BLESSURE:
- coupez l'alimentation électrique et laissez refroidir avant de remplacer l'ampoule
- la lampe chauffe rapidement!
- ne touchez pas l'objectif à chaud, la garde, le réflecteur ou une enceinte
- gardez le luminaire loin de matériaux qui


peut brûler
- ne jamais touchez l'ampoule; utilisez un chiffon doux; l'huile de la peau peut endommager l'ampoule
- luminaires équipés avec un verre de sécurité doivent opéré d'un verre de sécurité complet et en place
- le luminaire ne peut être utilisé qu'avec des accessoires de Kreon

 = ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE - pas utiliser une ampoule conçue seulement pour des luminaires fermés
 = terre
 min. 30" = laisser une distance d'au moins 30" du mur
 = convient aux emplacements d'intérieur et secs seulement


2 dimensions



Diapason



Diapason Cover



Small Diapason

Name	Reference	Type	L x W x ϕ Diapason
Diapason base	ku90612_	T4 - GY6.35 base	44/5 - x 71/5 - x ϕ 41/2-
Diapason base	ku90611_	AR111 - G53 base	44/5 - x 71/5 - x ϕ 41/2-
Diapason Cover base	ku91611_	AR111 - G53 base	44/5 - x 71/5 - x ϕ 41/2-
Small Diapason base	ku90610_	MR16 - GU5.3 base	4 - x 51/2 - x ϕ 24/5-